

Filtr Quell 1200ST /display

obj. číslo: 8640512



Filtry Brita Purity představují komplexní filtrační bezúdržbový systém. Filtr z vody odstraňuje mechanické nečistoty do velikosti 10µm, nežádoucí zápachy a příchutě (např. chlór), zejména však řízeně redukuje tvrdost vody a zabraňuje tak tvorbě vápenatých usazenin. Filtry BRITA Purity tak garantují dlouhou životnost, bezporuchový-bezvýpadkový provoz připojených konvektomatů, a stálou, chuťově i vzhledově optimální kvalitu vyráběných pokrmů. Filtrační patrony se mění po vyčerpání jejich kapacity nebo 1x ročně. Filtry řady Purity ST mají integrovaný digitální průtokoměr s displejem, zobrazujícím zůstatkovou kapacitu filtru, u filtrů řady Purity C lze zůstatkovou kapacitu filtru měřit a sledovat pomocí Brita-elektronického průtokoměru, viz příslušenství. Provozní teplota: 4 - 30 °C Provozní poloha: svislá, vodorovná a závěsná *Maximální životnost patrony 12 měsíců (dle průtoku a tvrdosti vody)* kapacita při tvrdosti vody 10 °KH. Optimální velikost filtru se nejlépe určí dle kvality použité vody a vyřízení konvektomatu (před volbou vhodné velikosti filtru doporučujeme stanovit karbonátovou tvrdost vody pomocí BRITA KH - testeru).

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kapacita patrony:	13187 l
Šířka:	249 mm cm
Max. provozní tlak:	6 bar
Výška pracovní desky:	550 mm
Tlaková ztráta při jmenovitém průtoku:	0,2 bar
Max. provozní tlak [l]:	9 364
Jmenovitý průtok [l/h]:	200
Tlaková ztráta při jmenovitém průtoku [bar]:	0,2
Pro konvektomaty [GN1/1]:	20x GN 1/1

Jmenovitý průtok:	120 l/h
Výška:	550 mm cm
Délka:	249 mm mm
Pro konvektomaty:	20x GN 1/1
Kapacita vložky [l]:	9 364
Integrovaný digitální průtokoměr s displejem:	ano
Připojení vstup/výstup:	1" 3/4"
Výška [mm]:	550
šířka [mm]:	288