

Filtr 1200 Clean-S

obj. číslo: 8640531



Systém PURITY 1200 Clean odstraňuje z tvrdé vody ionty způsobující usazování vodního kamene. Výsledek: částečně demineralizovaná voda nejvyšší kvality. Ideální řešení pro profesionální mytí příborů, sklenic a porcelánu vodou s vysokou uhličitánovou tvrdostí a běžným obsahem ostatních minerálů. Systém PURITY 1200 Clean Extra s jednotlivými vzájemně propojenými filtračními stupni zajišťuje cílené odstraňování iontů způsobujících usazování vodního kamene, vznik šmouh a skvrn. Výsledek: plně demineralizovaná voda nejvyšší kvality. Ideální řešení pro profesionální mytí velmi kvalitních příborů, elegantních sklenic a křehkého porcelánu vodou s vysokou uhličitánovou tvrdostí a vysokým obsahem ostatních minerálů. Max. provozní tlak: 6 barů Provozní teplota: 4 - 60 °C Provozní poloha: svislá, vodorovná *kapacita při tvrdosti vody 10 °KH **kapacita při tvrdosti vody 10 °GH Optimální provedení filtru se nejlépe určí dle kvality použité vody a vytížení myčky (před volbou vhodného typu filtru doporučujeme stanovit karbonátovou tvrdost vody pomocí BRITA KH - testeru a celkovou tvrdost vody pomocí BRITA GH testeru). S = provedení s instalační sadou obsahuje: - kompletní filtr vč. patrony - digitální průtokoměr FlowMeter 100-700A s displejem zobrazujícím zůstatkovou kapacitu filtru - připojovací hadice 2 x 2m, DN 13, 3/4"-3/4", s uzavíracím kohoutem na vstupu do filtru

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výška:	550 mm cm
Provedení:	S instalační sadou
Délka:	288 mm mm
Hloubka [mm]:	288
Kapacita patrony:	12000 l

Šířka:	288 mm cm
Výška pracovní desky:	550 mm
Kapacita vložky [l]:	12 000
šířka [mm]:	550
Technologie:	částečná demineralizace