

El. nízkoteplotní pec Moduline CSD 011E

obj. číslo: 7223025



Elektrické nízkoteplotní zásuvky CSD určeny k nízkoteplotnímu pečení, dlouhodobému pečení „přes noc“, šetrnému dohotovení a dále k udržení pokrmů v teplém stavu a následnému výdeji. Díky elektronické kontrole teploty komory jádra (vybaveny vpichovou teplotní sondou), času a snadnému systému odvlhčení komory je možno pokrmy udržovat, připravovat a servírovat kdykoliv ve stavu jako by byly právě připraveny. Statický kruhový topný systémem šetrného ohřevu, přesné a rychlé nastavení požadované teploty v komoře i jádru. Zařízení je v celonerezovém provedení se zaoblenými rohy, stohovatelné, s elektronickým panelem, regulací teploty +30 až +130°C a zobrazením teploty, klapkami pro odvlhčování v čele zásuvky a na zadní stěně komory. Šetrný provoz, snížení ztrát, úspora elektrické energie s využitím nočního provozu. Zásuvky s kvalitními pojezdy pro snadno manipulaci, 100% výsuvné (snadná vyjmutí a vkládání GN) a kapacitou pro GN 1/1 hloubka 150 mm. Zařízení je dodáváno bez GN.

- Funkce „HOLD“;
- Nízkoteplotní pomalé pečení
- Funkce „časování“;
- Sonda teploty v jádru
- Klapky odvlhčení, stohování
- Celonerezové provedení

TECHNICKÉ PARAMETRY

Regulace teploty:	30-120°C
Řízení teploty:	ano
Ovládání elektronické:	ano
Uložení GN v zásuvce:	na šířku
Hmotnost:	32 kg kg
Sonda teploty v jádru:	ano
Hloubka:	585 mm cm
Celonerezové provedení:	ano
Příkon:	700 W W
Kapacita:	1 x GN1/1 (h=150mm)
Možnosti stohování:	ano
Funkce "časování":	ano

Řízení pečení "přes noc":	ano
Nízkoteplotní ohřev:	ano
Ovládání:	elektronické
Vpichová teplotní sonda:	ano
Rozšířené programování:	ano
Systém ohřevu:	statický kruhový
Výška:	300 mm cm
Napájení:	230 V
Šířka:	660 mm cm
Klapky odvlhčení:	ano
Dlouhodobé udržení:	ano
Funkce "HOLD":	ano