

Filtr PURITY C300 (0-70%)

obj. číslo: 8640525



Brita Purity C představuje komplexní filtrační bezúdržbový systém. Filtr z vody odstraňuje mechanické nečistoty do velikosti 10 μ m, nežádoucí zápachy a příchutě (např. chlor), zejména však řízeně redukuje tvrdost vody a zabraňuje tak tvorbě vápenatých usazenin. Filtr BRITA Purity Ctak garantuje dlouhou životnost, bezporuchový - bezvýpadkový provoz připojených zařízení, a stálou, chuťově i vzhledově optimální kvalitu kávy. Filtrační patrony se mění po vyčerpání kapacity nebo 1x ročně. Zůstatkovou kapacitu filtru lze také měřit a sledovat pomocí Brita-elektronického průtokoměru, viz příslušenství. Připojení filtru (vstup/výstup) 3/8" Nastavitelný vnitřní obtok ve filtru 0 až 70% nebo s pevně daným obtokem 30% (pouze pro kávovary) Max. provozní tlak: 8,6 barů Provozní teplota: 4 - 30 °C Provozní poloha: svislá, vodorovná, závěsná *Maximální životnost patrony 12 měsíců (dle průtoku a tvrdosti vody). ** kapacita při tvrdosti vody 10 °KH Optimální velikost filtru se nejlépe určí dle kvality použité vody a vytížení kávovaru (před volbou vhodné velikosti filtru doporučujeme stanovit karbonátovou tvrdost vody pomocí BRITA KH - testeru).

TECHNICKÉ PARAMETRY

Max. provozní tlak:	8,6 bar
Kapacita (konvektomaty)?:	2750 l
Technologie:	dekarbonizace
Model:	C300

Obtok:	0-70%
Jmenovitý průtok:	60 l/h
Max. teplota vstupní vody:	30°C
Hmotnost:	4,2 kg

Max. provozní tlak [l]:	8,6
Jmenovitý průtok [l/h]:	60
Výška:	466 mm cm
Výška [mm]:	464

šířka [mm]:	125
Kapacita [l]:	2500
Kapacita (kávovary)?:	4000 l
Šířka:	125 mm cm