




TEFCOLD CEV 425 CP 2 LED


Chladicí skříň prosklené dveře

Vlastnosti produktu

- vynikající prezentace produktů
- světelný reklamní panel
- ideální pro různé značky
- LED osvětlení v rámu dveří
- nastavitelné police
- chlazení s pomocným ventilátorem
- zaměnitelné otevírání dveří (nutno dokoupit příslušenství)
- digitální ukazatel teploty
- zámek



455 301 217 217



Pevné madlo



LED osvětlení uvnitř rámu dveří

Chladicí skříň jednodveřová s prosklenými dveřmi

Chladnička CEV425CP patří k našim nejprodávanějším modelům – a to z dobrého důvodu. Účinné chlazení a skvělý design se zde setkávají s cenovou dostupností.

Díky nastavitelným drátěným policím je snadné přizpůsobit tuto chladničku na láhve s ventilátorem vašemu výběru nápojů v lahvích a plechovkách. Díky skleněným dveřím s LED osvětlením na vnitřní straně rámu dveří budou vaše produkty vždy stylově vystaveny.

Chladnička CEV425CP se díky svým čistým liniím skvěle hodí k uchování osvěžujících nápojů v chladu v mnoha různých prostředích, jako jsou menší i větší obchody, lahůdky, kavárny, restaurace, bary, jídelny, kanceláře, posilovny atd. Chcete-li plně využít marketingový potenciál této chladničky s LED osvětleným panelem, můžete ji nechat ozdobit polepem s vlastní značkou.

Řada CEV je k dispozici v bílé nebo černé barvě, s pravými nebo levými výklopnými dveřmi a se stříškou nebo bez ní. Na vyžádání a za příplatek je tento výrobek k dispozici také v energetické třídě C. Pro více informací kontaktujte náš prodejní tým.

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba	
Počet a typ dveří	1 křídlové prosklené dveře	Teplotní rozsah	°C +2 až +10	Energetická třída	D
Tvrzené sklo	Ano	Klimatická třída	4	Denní spotřeba	kWh/24h 2.25
Změna otevírání dveří	Ano	Hrubá / čistá váha	kg 83 / 78	Roční spotřeba	kWh/rok 821
Počet a typ polic	4 roštové police bílé	Hrubý / čistý objem	l 372 / 347	Příkon	
Barva polic	Bílá	Chlazení a funkce		Max Ambient	30°C at 55% RH
Rozměr polic	490 x 360 mm	Typ ovládání	Mechanické	Příkon	W 295
Maximální zatížení polic	kg/m ² 196	Typ chlazení	S pomocným ventilátorem	Napětí / Frekvence	V/Hz 220-240/50
Tvar světelné nástavby	Ve tvaru D	Typ chlazení	S pomocným ventilátorem	Hlučnost	dB(A) 45
Světelná nástavba - typ světla	LED	Typ odtávání	Cyklus vypnutí	Rozměry	
Nožky / nohy	2 nastavitelné nožky	Typ chladiva	R600a	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm 470 x 440 x 1555
Kolečka	2 pojezdové válečky	Množství chladiva	g 70	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm 595 x 640 x 1980
				Rozměry balení (ŠxHxV)	mm 665 x 710 x 2015

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba		
Exteriér	Bílá	Termometr	Ano	Přepravní kontejner 40 stop	ks	54
Interiér	Bílá					
Vnitřní osvětlení	LED uvnitř rámu dveří					
Zámek	Ano					