



TEFCOLD FSC 1200 H

Chladicí skříň prosklené kř. dveře

Vlastnosti produktu

- světelný reklamní panel
- vnitřní svislé osvětlení
- nastavitelné police
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení
- prosklené křídlové dveře s hliníkovým rámem



Pevná madla



Svislé vnitřní osvětlení

Chladicí skříň dvoudveřová prosklená s křídlovými dveřmi (náhrada za NORDline USS 1200 DIKLM)

Chladicí skříně FSC jsou k dispozici ve více šířkách a s dveřmi buď křídlovými (označení H) nebo posuvnými (označení S). Výrazná světelná nástavba v horní části chladničky a vertikální LED osvětlení vnitřního prostoru dělá z této skříně nepřehlédnutelé chladicí vybavení pro prodejny, markety, čerpací stanice i večerky.

Design a materiál		Parametry a obsah		Výkon a spotřeba		
Počet a typ dveří	2 křídlové prosklené dveře	Teplotní rozsah	°C	+2 až +10	Energetická třída	F
Tvrzené sklo	Ano	Klimatická třída		4	Denní spotřeba	kWh/24h 6.8
Změna otevírání dveří	Ne	Hrubá / čistá váha	kg	189 / 174	Roční spotřeba	kWh/rok 2482
Počet a typ polic	5 roštové police bílé	Hrubý / čistý objem	l	1082 / 645	Příkon	W 880
Barva polic	Bílá	Chlazení a funkce		Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Rozměr polic	1072 x 540 mm	Typ ovládání		Elektronické	Hlučnost	dB(A) 48
Rozměry spodní police	1070 x 475	Typ chlazení		Ventilované	Rozměry	
Maximální zatížení polic	kg/m ² 196	Typ odtávání		Automatické	Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm 1090 x 670 x 1533
Tvar světelné nástavby	Ve tvaru D	Typ chladiwa		R290	Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm 1200 x 790 x 2000
Světelná nástavba - typ světla	LED	Množství chladiwa	g	120	Rozměry balení (ŠxHxV)	mm 1250 x 840 x 2100
Nožky / nohy	4 nastavitelné nožky	Termometr		Ano	Přepravní kontejner 40 stop	ks 23
Kolečka	4 pojezdové válečky					
Exteriér	Bílá RAL 9016					
Interiér	Bílá lakovaná ocel					
Vnitřní osvětlení	LED					
Zámek	Ano					